

JALAS Chaussure de sécurité basse ZENIT EVO 7138 S3

- Une chaussure légère pour ceux qui sont actifs

Une chaussure de sécurité légère avec empeigne en textile tricoté et système BOA® Fit. L'ergonomie exceptionnelle, la mousse à mémoire de forme rembourrée et l'imperméabilité signifient sécurité et confort tout au long de la journée. Une semelle extérieure RPU résistante à l'huile donne une adhérence exceptionnelle et une semelle intérieure transpirante garde les pieds au frais. Inclut l'embout de sécurité en aluminium JALAS®, la protection anti-perforation en textile traité plasma et les zones de protection double impact en PORON® XRD®.

Hydrofuge

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- ESD
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Propriétés antistatiques
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

Caractéristiques

Classe de protection: S3



Norme de protection chaussures de travail	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Embout de protection						
Absorption d'énergie dans le talon		*	*	*	*	*
Zone fermée au talon		*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*		
Semelle anti-perforation				*		
Resistance pénétration et absorption d'eau			*	*	*	*
Étanches à l'eau						

Norme de protection chaussures de sécurité	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Embout de protection	*	*	*	*	*	*	*

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme de protection chaussures de securite	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Absorption d' energie dans le talon		*	*	*	*	*	*
Zone fermee au talon		*	*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*	*	*	*
Semelle anti-perforation			*		*		*
Resistance penetration et absorption d' eau				*	*	*	*
Etanches a l' eau						*	*

Beschreibung	Article
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 37	14620851
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 35	14620849
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 48	14620862
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 46	14620860
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 36	14620850
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 47	14620861
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 38	14620852
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 39	14620853
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 40	14620854
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 41	14620855
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 42	14620856
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 43	14620857
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 44	14620858
Chaussure de sécurité 7138 ZENIT EVO Taille 45	14620859

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.