

HYPRESS Tuyau hydraulique tressés textile 2TE

Caractéristiques

Série: 2TE

Matériau de la paroi intérieur: Caoutchouc synthétique résistant aux huiles

Matériau du paroi extérieur: Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

Qualité gaine extérieure: Standard

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Norme EN: EN 854-2TE



Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi interne	Poids	Article
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
2TE-03	DN05	3/16"	11.8	80	320	35	Noir	0.118	14573458
2TE-04	DN06	1/4"	13.4	75	300	40	Noir	0.14	14573459
2TE-05	DN08	5/16"	14.9	68	272	50	Noir	0.154	14573460
2TE-06	DN10	3/8"	16.5	63	252	60	Noir	0.179	14573461
2TE-08	DN12	1/2"	19.7	58	232	70	Noir	0.226	14573462
2TE-10	DN16	5/8"	23.9	50	200	90	Noir	0.312	14573473
2TE-12	DN19	3/4"	27	45	180	110	Noir	0.342	14573474
2TE-16	DN25	1"	34.4	40	160	150	Noir	0.483	14573475

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.