

HYPRESS Tuyau hydraulique tressés textile 3TE

Caractéristiques

Série: 3TE

Matériau de la paroi intérieur: Caoutchouc synthétique résistant aux huiles

Matériau du paroi extérieur: Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

Qualité gaine extérieure: Standard

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Norme EN: EN 854-3TE



Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi interne	Poids	Article
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
3TE-04	DN06	1/4"	14.4	145	580	45	Noir	0.234	14573476
3TE-05	DN08	5/16"	16.9	130	520	55	Noir	0.305	14573477
3TE-06	DN10	3/8"	18.5	110	440	70	Noir	0.352	14573478
3TE-08	DN12	1/2"	21.7	93	372	85	Noir	0.435	14573479
3TE-10	DN16	5/8"	25.9	80	320	105	Noir	0.575	14573480
3TE-12	DN19	3/4"	29	70	280	130	Noir	0.625	14573481
3TE-16	DN25	1"	35.9	55	220	150	Noir	0.855	14573482

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.