



SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage Série F3BBC..-DFH

Caractéristiques

Série: F3BBC..-DFH

Forme de corps: Applique unilatérale

Type de roulement: Roulement à billes

Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Basic series prefix	Bearing bore size modifier	Housing variant	Bearing design variant	Bearing additional features
F3BC - Standard three-hole design F3BB - Standard two-hole design F3B - Standard one-hole design F3 - Standard design F3B - Standard design F3B - Standard design F3B - Standard design	0 - Standard 1 - 10 mm 2 - 12 mm 3 - 15 mm 4 - 20 mm 5 - 25 mm 6 - 30 mm 7 - 35 mm 8 - 40 mm 9 - 45 mm 10 - 50 mm 11 - 55 mm 12 - 60 mm 13 - 65 mm 14 - 70 mm 15 - 75 mm 16 - 80 mm 17 - 85 mm 18 - 90 mm 19 - 95 mm 20 - 100 mm 21 - 105 mm 22 - 110 mm 23 - 115 mm 24 - 120 mm 25 - 125 mm 26 - 130 mm 27 - 135 mm 28 - 140 mm 29 - 145 mm 30 - 150 mm 31 - 155 mm 32 - 160 mm 33 - 165 mm 34 - 170 mm 35 - 175 mm 36 - 180 mm 37 - 185 mm 38 - 190 mm 39 - 195 mm 40 - 200 mm 41 - 205 mm 42 - 210 mm 43 - 215 mm 44 - 220 mm 45 - 225 mm 46 - 230 mm 47 - 235 mm 48 - 240 mm 49 - 245 mm 50 - 250 mm 51 - 255 mm 52 - 260 mm 53 - 265 mm 54 - 270 mm 55 - 275 mm 56 - 280 mm 57 - 285 mm 58 - 290 mm 59 - 295 mm 60 - 300 mm 61 - 305 mm 62 - 310 mm 63 - 315 mm 64 - 320 mm 65 - 325 mm 66 - 330 mm 67 - 335 mm 68 - 340 mm 69 - 345 mm 70 - 350 mm 71 - 355 mm 72 - 360 mm 73 - 365 mm 74 - 370 mm 75 - 375 mm 76 - 380 mm 77 - 385 mm 78 - 390 mm 79 - 395 mm 80 - 400 mm 81 - 405 mm 82 - 410 mm 83 - 415 mm 84 - 420 mm 85 - 425 mm 86 - 430 mm 87 - 435 mm 88 - 440 mm 89 - 445 mm 90 - 450 mm 91 - 455 mm 92 - 460 mm 93 - 465 mm 94 - 470 mm 95 - 475 mm 96 - 480 mm 97 - 485 mm 98 - 490 mm 99 - 495 mm 100 - 500 mm	0 - Standard 1 - 10 mm 2 - 12 mm 3 - 15 mm 4 - 20 mm 5 - 25 mm 6 - 30 mm 7 - 35 mm 8 - 40 mm 9 - 45 mm 10 - 50 mm 11 - 55 mm 12 - 60 mm 13 - 65 mm 14 - 70 mm 15 - 75 mm 16 - 80 mm 17 - 85 mm 18 - 90 mm 19 - 95 mm 20 - 100 mm 21 - 105 mm 22 - 110 mm 23 - 115 mm 24 - 120 mm 25 - 125 mm 26 - 130 mm 27 - 135 mm 28 - 140 mm 29 - 145 mm 30 - 150 mm 31 - 155 mm 32 - 160 mm 33 - 165 mm 34 - 170 mm 35 - 175 mm 36 - 180 mm 37 - 185 mm 38 - 190 mm 39 - 195 mm 40 - 200 mm 41 - 205 mm 42 - 210 mm 43 - 215 mm 44 - 220 mm 45 - 225 mm 46 - 230 mm 47 - 235 mm 48 - 240 mm 49 - 245 mm 50 - 250 mm 51 - 255 mm 52 - 260 mm 53 - 265 mm 54 - 270 mm 55 - 275 mm 56 - 280 mm 57 - 285 mm 58 - 290 mm 59 - 295 mm 60 - 300 mm 61 - 305 mm 62 - 310 mm 63 - 315 mm 64 - 320 mm 65 - 325 mm 66 - 330 mm 67 - 335 mm 68 - 340 mm 69 - 345 mm 70 - 350 mm 71 - 355 mm 72 - 360 mm 73 - 365 mm 74 - 370 mm 75 - 375 mm 76 - 380 mm 77 - 385 mm 78 - 390 mm 79 - 395 mm 80 - 400 mm 81 - 405 mm 82 - 410 mm 83 - 415 mm 84 - 420 mm 85 - 425 mm 86 - 430 mm 87 - 435 mm 88 - 440 mm 89 - 445 mm 90 - 450 mm 91 - 455 mm 92 - 460 mm 93 - 465 mm 94 - 470 mm 95 - 475 mm 96 - 480 mm 97 - 485 mm 98 - 490 mm 99 - 495 mm 100 - 500 mm	0 - Standard 1 - 10 mm 2 - 12 mm 3 - 15 mm 4 - 20 mm 5 - 25 mm 6 - 30 mm 7 - 35 mm 8 - 40 mm 9 - 45 mm 10 - 50 mm 11 - 55 mm 12 - 60 mm 13 - 65 mm 14 - 70 mm 15 - 75 mm 16 - 80 mm 17 - 85 mm 18 - 90 mm 19 - 95 mm 20 - 100 mm 21 - 105 mm 22 - 110 mm 23 - 115 mm 24 - 120 mm 25 - 125 mm 26 - 130 mm 27 - 135 mm 28 - 140 mm 29 - 145 mm 30 - 150 mm 31 - 155 mm 32 - 160 mm 33 - 165 mm 34 - 170 mm 35 - 175 mm 36 - 180 mm 37 - 185 mm 38 - 190 mm 39 - 195 mm 40 - 200 mm 41 - 205 mm 42 - 210 mm 43 - 215 mm 44 - 220 mm 45 - 225 mm 46 - 230 mm 47 - 235 mm 48 - 240 mm 49 - 245 mm 50 - 250 mm 51 - 255 mm 52 - 260 mm 53 - 265 mm 54 - 270 mm 55 - 275 mm 56 - 280 mm 57 - 285 mm 58 - 290 mm 59 - 295 mm 60 - 300 mm 61 - 305 mm 62 - 310 mm 63 - 315 mm 64 - 320 mm 65 - 325 mm 66 - 330 mm 67 - 335 mm 68 - 340 mm 69 - 345 mm 70 - 350 mm 71 - 355 mm 72 - 360 mm 73 - 365 mm 74 - 370 mm 75 - 375 mm 76 - 380 mm 77 - 385 mm 78 - 390 mm 79 - 395 mm 80 - 400 mm 81 - 405 mm 82 - 410 mm 83 - 415 mm 84 - 420 mm 85 - 425 mm 86 - 430 mm 87 - 435 mm 88 - 440 mm 89 - 445 mm 90 - 450 mm 91 - 455 mm 92 - 460 mm 93 - 465 mm 94 - 470 mm 95 - 475 mm 96 - 480 mm 97 - 485 mm 98 - 490 mm 99 - 495 mm 100 - 500 mm	0 - Standard 1 - 10 mm 2 - 12 mm 3 - 15 mm 4 - 20 mm 5 - 25 mm 6 - 30 mm 7 - 35 mm 8 - 40 mm 9 - 45 mm 10 - 50 mm 11 - 55 mm 12 - 60 mm 13 - 65 mm 14 - 70 mm 15 - 75 mm 16 - 80 mm 17 - 85 mm 18 - 90 mm 19 - 95 mm 20 - 100 mm 21 - 105 mm 22 - 110 mm 23 - 115 mm 24 - 120 mm 25 - 125 mm 26 - 130 mm 27 - 135 mm 28 - 140 mm 29 - 145 mm 30 - 150 mm 31 - 155 mm 32 - 160 mm 33 - 165 mm 34 - 170 mm 35 - 175 mm 36 - 180 mm 37 - 185 mm 38 - 190 mm 39 - 195 mm 40 - 200 mm 41 - 205 mm 42 - 210 mm 43 - 215 mm 44 - 220 mm 45 - 225 mm 46 - 230 mm 47 - 235 mm 48 - 240 mm 49 - 245 mm 50 - 250 mm 51 - 255 mm 52 - 260 mm 53 - 265 mm 54 - 270 mm 55 - 275 mm 56 - 280 mm 57 - 285 mm 58 - 290 mm 59 - 295 mm 60 - 300 mm 61 - 305 mm 62 - 310 mm 63 - 315 mm 64 - 320 mm 65 - 325 mm 66 - 330 mm 67 - 335 mm 68 - 340 mm 69 - 345 mm 70 - 350 mm 71 - 355 mm 72 - 360 mm 73 - 365 mm 74 - 370 mm 75 - 375 mm 76 - 380 mm 77 - 385 mm 78 - 390 mm 79 - 395 mm 80 - 400 mm 81 - 405 mm 82 - 410 mm 83 - 415 mm 84 - 420 mm 85 - 425 mm 86 - 430 mm 87 - 435 mm 88 - 440 mm 89 - 445 mm 90 - 450 mm 91 - 455 mm 92 - 460 mm 93 - 465 mm 94 - 470 mm 95 - 475 mm 96 - 480 mm 97 - 485 mm 98 - 490 mm 99 - 495 mm 100 - 500 mm

Constructeur ID	Matériau du boîtier	Matériau du roulement	Diamètre d'arbre mm	Diamètre d'arbre in	Article
F3BBC 100-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable		1	13635835
F3BBC 104-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable		1.1/4	13635836
F3BBC 108-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable		1.1/2	13635837
F3BBC 20M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	20		13501326
F3BBC 25M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	25		13501327
F3BBC 30M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	30		13501328
F3BBC 35M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	35		13501329
F3BBC 40M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	40		13501330
F3BBC 50M-CPSS-DFH	Plastique	Acier inoxydable	50		13501331

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.