



## LOWARA Pompe submersible Série: DOMO roestvaststaal 3 fasen

### Caractéristiques

**Série:** DOMO

**Fréquence:** 50Hz

**Raccord:** Taraudé (BSPP)

**Matériau du corps du pompe:** Acier inoxydable

**Catégorie de qualité:** 1.4301

**Matériau du carter du pompe:** Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

**Classe de protection (Valeur IP):** IPX8

**Classe d'isoaltion selon IEC:** F

Débit maximum	Débit nominal	Immersion max.	Avec flotteur	Tension d'alimentation	Longueur du conducteur de raccord	Régime	Mesure de raccord	Article
l/min	m <sup>3</sup> /h	m			m	rpm		
15500	15.5	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	1.1/2" (40)	13548884
19000	19	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	1.1/2" (40)	13548883
24000	24	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	2" (50)	13548886
30000	30	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	2" (50)	13548885
33000	33	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	2" (50)	13548889
36000	36	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	2" (50)	13548887
40000	40	5	Non	3 x 400V AC	10	2850	2" (50)	13548888

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.