

LOWARA Pompe submersible Série: DOC roestvaststaal



Caractéristiques

Série: DOC

Fréquence: 50Hz

Raccord: Taraudé (BSPP)

Matériau du corps du pompe: Matière synthétique

Catégorie de qualité: PPE/PS hars/20% GF

Matériau du carter du pompe: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Classe de protection (Valeur IP): IPX8

Classe d'isoaltion selon IEC: B

Débit maximum	Débit nominal	Immersion max.	Avec flotteur	Type d'interrupteur	Tension d'alimentation	Longueur du conducteur de raccord	Régime	Mesure de raccord	Article
l/min	m³/h	m				m	rpm		
8100	8.1	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455297
8100	8.1	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455276
10500	10.5	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455275
10500	10.5	5	Non		3 x 400V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455296
10500	10.5	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455280
13500	13.5	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455277
									13455282
									14175543
									14175542
									14175544
									14175545
									14175549
									14175541
									14175546
									14175551
									14175550
									14175539
									14175540
									14175547

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.