ECON® Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 Bride



Caractéristiques

Type: 1096
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1050
Revêtement du surface: Revêtu époxy (extérieur)
Raccord: Bride
Vis de purge: Oui
Raccord du bouchon de vidange: Oui
Matière du joint du couvercle: NBR
Matière du bouchon de purge: Acier inoxydable
Matériau la vis de purge: Acier inoxydable

Application

- Eau, huile et autres fluides de traitement
- Conduites horizontales
- Adapté aux conduites de refoulement

Informations techniques

- Fourni de série sans tamis
- Équipé d'un bouchon de vidange
- Pression différentielle max. de 1 bar

Options

- Peut être livré avec une fermeture à étrier
- Disponible avec des perforations de 20 microns ou plus

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Avec élément filtrant	Direction du débit	Article
DN15	PN16	171	Non	Horizontal	13289652
DN20	PN16	171	Non	Horizontal	13289653
DN25	PN16	171	Non	Horizontal	13289654
DN32	PN16	189	Non	Horizontal	13289655
DN40	PN16	189	Non	Horizontal	13289656
DN50	PN16	189	Non	Horizontal	13289657
DN80	PN16	279	Non	Horizontal	13289659
DN100	PN16	317	Non	Horizontal	13289660
DN125	PN10	379	Non	Horizontal	13289648
DN150	PN10	461	Non	Horizontal	13289649
DN250	PN10	604	Non	Horizontal	13289651

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR17953294271816972_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be