

TIMKEN®
REPRESENTATIVE IMAGE

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangées Série: 54

Caractéristiques

Série: 54

Avec joint d'étanchéité: Non

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
5405W C1	25	80	35	30	Acier	13167774
5406WBR	30	90	39.688	30	Laiton	23788015
5407WBR	35	100	44.45	20	Laiton	24022854
5408	40	110	49.153	30	Acier	24022556
5409WBR	45	120	53.915	20	Laiton	24022855
5411WMBR	55	140	63.5	30	Laiton	24203174
5414WBR	70	180	79.3	20	Laiton	24022856
5415WBR	75	190	82.475	20	Laiton	13167772
5416WBR	80	200	87.238	20	Laiton	13167771
5417WBR	85	210	91.975	20	Laiton	13167770
5418WBR	90	225	98.325	20	Laiton	13167769

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.