



WEG Moteur 3-phasé W22Xec Fonte de fer B3T (2p)

Caractéristiques

Série: W22XnCD

Type: B3T

Vitesse: 3000 rpm

Montage: B3T

Nombre de pôles: 2

Vitesse max. en charge: 2770 rpm

Couple max. en charge: 0.406 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Fonte

Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.12	Zone 2 / 22	230/400	63	12993616
IE2	0.18	Zone 2 / 22	230/400	63	12993621
IE2	0.25	Zone 2 / 22	230/400	63	12993626
IE2	0.37	Zone 2 / 22	230/400	71	12993631
IE2	0.55	Zone 2 / 22	230/400	71	12993636
IE2	7.5	Zone 2 / 22	230/400		12954999
IE3	0.12	Zone 2 / 22	230/400	63	12994139
IE3	0.18	Zone 2 / 22	230/400	63	12994144
IE3	0.25	Zone 2 / 22	230/400	63	12994149
IE3	0.37	Zone 2 / 22	230/400	71	12994154
IE3	0.55	Zone 2 / 22	230/400	71	12994159
IE3	0.75	Zone 2 / 22	230/400	80	12994164
IE3	1.1	Zone 2 / 22	230/400	80	12994169
IE3	1.5	Zone 2 / 22	230/400	90S	12994174
IE3	2.2	Zone 2 / 22	230/400	90L	12994179
IE3	3	Zone 2 / 22	230/400	100L	12994184
IE3	4	Zone 2 / 22	400/690	112M	12994189
IE3	5.5	Zone 2 / 22	400/690	132S	12994194
IE3	7.5	Zone 2 / 22	400/690	132S	14029911
IE3	9.2	Zone 2 / 22	400/690	132M	12994203
IE3	11	Zone 2 / 22	400/690	160M	12994208
IE3	15	Zone 2 / 22	400/690	160M	12994211
IE3	18.5	Zone 2 / 22	400/690	160L	12994214
IE3	22	Zone 2 / 22	400/690	180M	12994217
IE3	30	Zone 2 / 22	400/690	200L	12994220
IE3	37	Zone 2 / 22	400/690	200L	12994223
IE3	45	Zone 2 / 22	400/690	225S/M	12994226
IE3	55	Zone 2 / 22	400/690	250S/M	12994229
IE3	75	Zone 2 / 22	400/690	280S/M	12994232
IE3	90	Zone 2 / 22	400/690	280S/M	12994235
IE3	110	Zone 2 / 22	400/690	315S/M	12994238
IE3	132	Zone 2 / 22	400/690	315S/M	12994241
IE3	160	Zone 2 / 22	400/690	315S/M	12994244
IE3	185	Zone 2 / 22	400/690	315S/M	12994247
IE3	200	Zone 2 / 22	400/690	315L	12994250
IE3	220	Zone 2 / 22	400/690	315L	12994253
IE3	250	Zone 2 / 22	400/690	315L	12994256

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE3	260	Zone 2 / 22	400/690	315L	12994259
IE3	280	Zone 2 / 22	400/690	315L	12994262
IE3	315	Zone 2 / 22	400/690	355M/L	12994265
IE3	355	Zone 2 / 22	400/690	355M/L	12994268
IE3	400	Zone 2 / 22	400/690	355A/B	12994271
IE3	450	Zone 2 / 22	400/690	355A/B	12994274

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.