



KEMPER Protection anti-retour Série: 145 2G Type: 2425KB Bronze Fileté (BSPP) PN10



Caractéristiques

Série: 145 2G

Type: 2425KB

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Débit libre

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Raccord: Fileté (BSPP)

Classe de protection: EA

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Joint	Température maximum de service °C	KIWA	DVGW	Article
1.1/2" [32mm]	PN10	131	EPDM	65	Oui		13427373
1.1/4" [25mm]	PN10	112	EPDM	65	Oui		13427302
1" [20mm]	PN10	97	EPDM	65	Oui		13283029
1.3/4" [40mm]	PN10	148	EPDM	65	Oui		13427374
2.3/8" [50mm]	PN10	174	EPDM	65		Oui	12568671
3/4" [15mm]	PN10	82	EPDM	65	Oui		13190320

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.