



ECON® Robinet de démarrage Type: 2622E Statique Fonte Rainuré

Caractéristiques

Type: 2622E

Matériau du boîtier: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1040

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Rainuré

Type d'engin, d'outillage: Statique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Matériau du clapet: Plastique

Matériau de l'axe: Laiton

Matériau du chapeau: EN-JS1050

Matériau d'embout: Laiton

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 120 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	L	D	Dk	H	Kv-value	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	[m ³ /hr]	[kg]
40	200	48,3	74	130	22.35	2,8
50	230	60,3	74	130	32.15	3,7
65	290	76,1	130	220	83,3	7,9
80	310	88,9	130	220	104,3	11,6
100	350	114,3	130	240	180,5	18,3
125	400	141,3	130	260	280	27
150	480	168,3	130	285	383,4	43
200	600	219,1	310	480	710.0	97,5
250	730	273	310	525	1187,5	155,5
300	850	323,9	310	535	1504.1	230,5

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	16bar
Min. temperature	-10°C
Max. temperature	120 °C

Largeur nominale	Diamètre extérieur tube	Classe de pression	Plage de contrôle	Valeur Kvs	Valeur de Kv	Joint	Article
	mm		l/h	m ³ /h	m ³ /h		
DN40	48.3	Class 150	2730 / 22360	22.35	2.73 / 22.36	EPDM	13389163
DN50	60.3	Class 150	2660 / 32150	32.15	2.66 / 32.15	EPDM	13389164
DN65	76.1	Class 150	12500 / 83300	83.3	12.5 / 83.3	EPDM	13389165
DN80	88.9	Class 150	5900 / 104300	104.3	5.9 / 104.3	EPDM	13389166
DN100	114.3	Class 150	5600 / 180500	180.5	5.6 / 180.5	EPDM	13389167
DN125	141.3	Class 150	8300 / 280000	280	8.3 / 280	EPDM	13389168
DN150	168.3	Class 150	7900 / 383400	383.4	7.9 / 383.4	EPDM	13389169
DN200	219.1	Class 150	27500 / 710000	710	27.5 / 710	EPDM	13389170
DN250	273	Class 150	43500 / 187500	1187.5	43.5 / 1187.5	EPDM	13389171

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Diamètre extérieur tube mm	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
DN300	323.9	Class 150	44900 / 1504100	1504.1	44.9 / 1504.1	EPDM	13389172

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.