KEMPER Robinet de démarrage Série: 151 06 Type: 2402KB Statique Bronze KIWA Fileté (BSPP)

Caractéristiques

Série: 151 06
Type: 2402KB
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn5Zn5Pb2
Raccord: Fileté (BSPP)
Type d'engin, d'outillage: Statique
Application: Eau de chauffage central et eau du robinet
Avec nipples de mesure: Oui
Matière du chapeau: CC491K
Température maximum de service: 100 °C
KIWA: Oui
Avec thermomètre: Oui
Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Valeur Kvs m³/h	Joint	Article
1/2" (15)	PN16	4.48	PTFE	13389135
3/4" (20)	PN16	6.28	PTFE	13389136
1" (25)	PN16	10.81	PTFE	13389137
1.1/4" (32)	PN16	15.56	PTFE	13389138

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR20665712016719926_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be