



GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U Bride PN16

Caractéristiques

Série: 561

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: PVC-U

Raccord: Bride

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Type de clapet	Joint	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
	mm				°C	°C	
DN15	20	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	12301712
DN20	25	PN16	Sphère	EPDM	0	60	12301709
DN25	32	PN16	Sphère	EPDM	0	60	12301710
DN25	32	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	12301713
DN40	50	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	12301714
DN50	63	PN16	Sphère	EPDM	0	60	12301711
DN50	63	PN16	Sphère	FPM (FKM)	0	60	11023259

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.