



KEMPER Robinet de démarrage Série: 143 00 Type: 2420K Dynamique Bronze KIWA Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Série: 143 00

Type: 2420K

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CuSn5Zn5Pb2

Raccord: Taraudé (BSPP)

Type d'engin, d'outillage: Dynamique

Thermostatique: Oui

Application: Eau du robinet

Avec nipples de mesure: Oui


Température maximum de service: 90 °C

KIWA: Oui

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



Largeur nominale	Classe de pression	Plage de réglage °C	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Article
1/2" [15]	PN16	50 / 65	100 / 1080	1.08	0.1 / 1.08	11815398
3/4" [20]	PN16	50 / 65	320 / 1940	1.94	0.32 / 1.94	11815399
1" [25]	PN16	50 / 65	410 / 2480	2.48	0.41 / 2.48	11815400

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.