



ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PVC-C à commande électrique Bride PN10/16

Caractéristiques

Série: 21

Type: 3733EE

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: PVC-C

Raccord: Bride

Norme de face à face: EN 558, Série 1

Commande: à commande électrique

Marque de l'actionneur: ECON

Passage: Passage intégral

Matériau de la sphère: PVC-C

Matériau du siège: PTFE

Matériau de l'axe: PVC-C

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 90 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe	Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matériau du joint de corps	Valeur de Kv	Article
	mm								m³/h	
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577512
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577701
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577521
DN15	20	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577710
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577702
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577513
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577522
DN20	25	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577711
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577703
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577514
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577712
DN25	32	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577523
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577515
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577704
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577524
DN32	40	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577713
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577516
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577705
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577525
DN40	50	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577714
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577706
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577517
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577526
DN50	63	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577715
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577518
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577707
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577527
DN65	75	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577716
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577519
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577708
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577528

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Valeur de Kv m³/h	Article
DN80	90	PN16	PN10	ELA60	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577717
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577709
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577520
DN100	110	PN10		ELA80	24V CC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577529
DN100	110	PN10		ELA80	230V CA	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577718

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.