



## COLSON Roulette fixe avec frein, Medium Industrial, aluminium/polyuréthane

Roulette fixe " Medium Industrial" série AU 200–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) [dureté 92° Shore A] et roulements à billes étanchéifiés.



Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Article
		mm	mm	kg		
Roulette fixe	Polyuréthane 92° Shore A	100	40	200	2 roulements à billes	11597119
Roulette fixe	Polyuréthane 92° Shore A	125	38	250	2 roulements à billes	11597120
Roulette fixe	Polyuréthane 92° Shore A	150	50	450	2 roulements à billes	11597121
Roulette fixe	Polyuréthane 92° Shore A	200	50	450	2 roulements à billes	11596951

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.