



Miroir de circulation standard



Miroir de circulation standard

- Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Le film réflecteur rouge/blanc diminue le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
Résistance au vent certifiée jusqu'à force 12.
Pour une utilisation sur la route, dans les zones industrielles, dans les parkings souterrains, dans les centres commerciaux et sur les voies privées.
- Contenu de la livraison
Support avec 2 points fixes pour un montage au mur ou sur un poteau tubulaire (Ø 50–85 mm).

* Valeurs indicatives recommandées.



Largeur mm	Hauteur mm	Distance de visibilité m	Poids kg	Article
600	400	9–15	10	12970994
800	600	15–22	15	12970996
1000	800	22–27	21	12639297

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.