DANFOSS Soupape de limitation de pression P-T

Caractéristiques

Version: Sandwich Taille: NG6/Cetop 3 Type de valve: De P à T Matériau: Aluminium Type de fiche: VSTIR1/4ED



Modèle	Pression de service maximum	Flux d'huile maximale	Plage de réglage	Modèle de cartouche	Type de manifold	Hauteur	Port gauge	Article
	bar	I/min						
Conventionnel	250	60	7 - 140 bar	RV5 10 C 0 20	A321P	43,2		12218208
Conventionnel	250	60	17 - 240 bar	RV5 10 C 0 35	A321P	43,2		12218209
Conventionnel	315	60	3 -100 bar			40	Non	1034080
Conventionnel	315	60	3 - 50 bar			40	Non	1041169
Conventionnel	315	60	10 - 200 bar			40	Non	1034081
Conventionnel	315	60	10 - 200 bar			40	1/4" BSP	1041182
Conventionnel	315	60	50 - 315 bar			40	Non	1041188
Conventionnel	315	60	50 - 315 bar			40	1/4" BSP	1033753
Conventionnel	315	120	4 - 100 bar			50	1/8" BSP	1048587
Conventionnel	315	120	4 - 200 bar			50	1/8" BSP	1048588
Conventionnel	315	120	4 - 315 bar			50	1/8" BSP	1033730
Conventionnel	315	120	4 - 50 bar			50	1/8" BSP	1048584

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1

PR2277168452117978_FR_13.05.2024