



SKF Kit pour injection d'huile THKI

- La série THKI est utilisée pour le montage et le démontage de raccords à pression de toutes les tailles et pour des applications comme les roulements, les accouplements, les engrenages, les volants ou les roues de véhicules ferroviaires. Le kit est constitué d'un injecteur d'huile monté sur support avec un tube haute pression, un manomètre et différents raccords. Conçu et particulièrement adapté pour une utilisation en atelier.
- Lorsque la pression est relâchée, l'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
- Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³.
- Utilisé pour les applications requérant une pression maximale pouvant atteindre 400 MPa.

Caractéristiques

Série: THKI

Beschreibung	Article
Raccord THKI-2	13378595
Jeu de réparation THKI-3	13378610

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.