



ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400EM série 327 laiton anti-déflagrante Ex-em

Caractéristiques

Série: 327
Type: 33400EM
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Universel
Manœuvre: Action directe
Connecteur inclu: Non applicable
Orifice: 5.7 mm
Valeur Kvs: 0.45 m³/h
Viscosité max.: 65 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: FPM (FKM)
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67

Caractéristiques (2)

Commande de secours manuelle: Non
Antidéflagrant: Oui
Classe déflagrant: II 2G Ex eb mb IIC Gb T6/T5 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone: Zone 1 / 21
Certifié SIL: Oui
Approbations: ATEX IECEx, SIL
Température du fluide: De -20 °C à 120 °C
Température ambiante: De -40 °C à 40 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Matériau du boîtier de bobine	Article
Taraudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	EM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		Acier revêtu époxy	12427349
Taraudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	EM	230V CA	50/60Hz	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	10 W	10 VA	Acier revêtu époxy	11340682
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	EM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		Acier revêtu époxy	11815268
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	EM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		Acier revêtu époxy	11604018
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	WSEM	24V CC		Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		Acier inoxydable	12427351
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	EM	230V CA	50/60Hz	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20	10 W	10 VA	Acier revêtu époxy	12358372

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR2493493944236668_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be