



## WALVOIL Vanne Monobloc QM25

### Caractéristiques

**Nombre de sections:** 8

**Type de commande:** Manuel

**Pression continue:** Non

Modèle	Pression de service maximum	Flux d'huile maximale l/min	Pression max. sur T	Raccords	Article
	bar		bar		
Conventionnel	300	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525665
Conventionnel	300	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525666
Conventionnel	300	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525667
Conventionnel	300	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525668
Conventionnel	300	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525669
Conventionnel	320	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525664
Conventionnel	350	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525662
Conventionnel	350	40	25	A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2" BSP	12525663

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.