



WALVOIL Vanne Monobloc QM45

Caractéristiques

Nombre de sections: 8

Type de commande: Manuel

Pression continue: Non

Modèle	Pression de service maximum	Flux d'huile maximale l/min	Pression max. sur T	Raccords	Article
	bar		bar		
Conventionnel	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525674
Conventionnel	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525676
Conventionnel	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525677
Conventionnel	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525678
Conventionnel	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525679
Conventionnel	320	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525673
Conventionnel	350	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525671
Conventionnel	350	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2" BSP	12525672

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.