



WALVOIL Vanne Monobloc QM75

Caractéristiques

Nombre de sections: 6

Type de commande: Manuel

Pression continue: Non

Modèle	Pression de service maximum	Flux d'huile maximale l/min	Pression max. sur T	Raccords	Article
	bar		bar		
Conventionnel	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525684
Conventionnel	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525685
Conventionnel	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525686
Conventionnel	300	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525683
Conventionnel	350	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525681
Conventionnel	350	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525682

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.