


WALVOIL 2SM-A Groupe 2, Bride : EUR (96x72 mm), arbre conique 10 : 1:8 M12, raccords N : bride

Caractéristiques

Sens Rotation: Sens horaire et sens antihoraire



Dimension platine	Axe d'entraînement	Cylindrée cm ³ /r	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Position des orifices	Code	Article
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	4	210	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-040-R-EUR-H-N-10-0-N	13307383
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	4	250	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-040-D-EUR-H-N-10-0-N	13307373
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	6	210	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-060-R-EUR-H-N-10-0-N	13307384
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	6	250	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-060-D-EUR-H-N-10-0-N	13307374
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	11	210	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-110-R-EUR-H-N-10-0-N	13307386
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	11	250	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-110-D-EUR-H-N-10-0-N	13307376
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	14	210	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-140-R-EUR-H-N-10-0-N	13307387
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	14	250	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-140-D-EUR-H-N-10-0-N	13307377
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	26	145	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-260-R-EUR-H-N-10-0-N	13307391
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	26	170	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-260-D-EUR-H-N-10-0-N	13307381
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	8,5	210	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-080-R-EUR-H-N-10-0-N	13307385
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	8,5	250	Bride Européenne 30/12/M6	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-080-D-EUR-H-N-10-0-N	13307375
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	16,5	195	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-N	13307388
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	16,5	230	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-160-D-EUR-H-N-10-0-N	13307378

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dimension platine	Axe d'entraînement	Cylindrée cm ³ /r	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Position des orifices	Code	Article
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	19,5	180	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-190-R-EUR-H-N-10-0-N	13307389
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	19,5	210	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-190-D-EUR-H-N-10-0-N	13307379
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	22,5	160	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-220-R-EUR-H-N-10-0-N	13307390
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	22,5	190	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-220-D-EUR-H-N-10-0-N	13307380
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	31,5	110	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 40/19/M8	Côté	2SM-A-310-R-EUR-H-N-10-0-N	13307392
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm	Conique Européen 1:8 (M12)	31,5	130	Bride Européenne 40/19/M8	Bride Européenne 30/12/M6	Côté	2SM-A-310-D-EUR-H-N-10-0-N	13307382

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.