



WALVOIL ISP-A Groupe 1, Bride : EUR (72x52 mm), arbre conique 10 : 1:8 M6, raccords N : bride

Caractéristiques

Dimension platine: European GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm

Axe d'entraînement: Conique européen 1: 8 (M6)

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à engrenages

Position des orifices: Côté

Joint: NBR

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Code	Article
1,18	Sens antihoraire	260	Ports de bride européens 26/10/M5	Ports de bride européens 26/10/M5	ISP-A-012-S-EUR-B-N-10-0-N	13307335
1,6	Rotation droite	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-016-D-EUR-B-N-10-0-N	13307326
1,6	Sens antihoraire	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-016-S-EUR-B-N-10-0-N	13334632
2,0	Rotation droite	260	Ports de bride européens 26/10/M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-N	13307327
2,0	Sens antihoraire	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-020-S-EUR-B-N-10-0-N	13334633
2,5	Rotation droite	260	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-025-D-EUR-B-N-10-0-N	13307328
2,5	Sens antihoraire	260	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-025-S-EUR-B-N-10-0-N	13334634
3,2	Rotation droite	260	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-032-D-EUR-B-N-10-0-N	13307329
3,2	Sens antihoraire	260	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-032-S-EUR-B-N-10-0-N	13308783
3,7	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-N	13307330
3,7	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-N	13307336
4,2	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-042-D-EUR-B-N-10-0-N	13307331
4,2	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-042-S-EUR-B-N-10-0-N	13334635
5,0	Rotation droite	250	Ports de bride européens 30/13 / M6	Ports de bride européens 30/13 / M6	ISP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-N	13308669
5,0	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-050-S-EUR-B-N-10-0-N	13334636
6,3	Rotation droite	170	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-N	13307332
6,3	Sens antihoraire	170	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-063-S-EUR-B-N-10-0-N	13334637
0,89	Rotation droite	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-009-D-EUR-B-N-10-0-N	13307324
0,89	Sens antihoraire	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-N	13334631
1,18	Rotation droite	260	Ports à brides européennes 26/10 / M5	Ports à brides européennes 26/10 / M5	ISP-A-012-D-EUR-B-N-10-0-N	13307325
7,76	Rotation droite	170	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-078-D-EUR-B-N-10-0-N	13307333
7,76	Sens antihoraire	170	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-078-S-EUR-B-N-10-0-N	13334638

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Code	Article
9,78	Rotation droite	150	Ports de bride européens 30/13 / M6	Ports de bride européens 30/13 / M6	ISP-A-098-D-EUR-B- N-10-0-N	13307334
9,78	Sens antihoraire	150	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	ISP-A-098-S-EUR-B- N-10-0-N	13334639

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.