

WALVOIL 2SP-A Groupe 2, Bride : B50CX (60x60 mm), arbre conique 11 : 1:5 M12, raccords N : bride



Caractéristiques

Dimension platine: Allemande (60x60 mm) ø 50 mm

Axe d'entraînement: Conique Allemand 1:5 (M12)

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à engrenages

Position des orifices: Côté

Joints: NBR

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Code	Article
4	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-040-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339521
4	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-040-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339531
6	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-060-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339522
6	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-060-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339532
11	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-110-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339524
11	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-110-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339534
14	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-140-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339525
14	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-140-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339535
26	Rotation droite	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-260-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339529
26	Sens antihoraire	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-260-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339539
8,5	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-080-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339523
8,5	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-080-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339533
16,5	Rotation droite	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-160-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339526
16,5	Sens antihoraire	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-160-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339536
19,5	Rotation droite	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-190-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339527
19,5	Sens antihoraire	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-190-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339537
22,5	Rotation droite	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-220-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339528
22,5	Sens antihoraire	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-220-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339538
31,5	Rotation droite	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-310-D-B50CX-B-N-11-0-N	13339530
31,5	Sens antihoraire	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-310-S-B50CX-B-N-11-0-N	13339540

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.