



WALVOIL 2SP-A Groupe 2, Bride : B80C (100x72 mm), arbre cylindrique 12 : 15 mm, raccords N : bride

Caractéristiques

Dimension platine: Allemande (100x72 mm) ø 80 mm

Axe d'entraînement: Cylindrique 15 mm

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à engrenages

Position des orifices: Côté

Joints: NBR

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm ³ /r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Code	Article
4	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-040-D-B80C-B-N-12-0-N	13339471
4	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-040-S-B80C-B-N-12-0-N	13339491
6	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-060-D-B80C-B-N-12-0-N	13339472
6	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-060-S-B80C-B-N-12-0-N	13339492
11	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-110-D-B80C-B-N-12-0-N	13339484
11	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-110-S-B80C-B-N-12-0-N	13339494
14	Rotation droite	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-140-D-B80C-B-N-12-0-N	13339485
14	Sens antihoraire	250	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-140-S-B80C-B-N-12-0-N	13339495
26	Rotation droite	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-260-D-B80C-B-N-12-0-N	13339489
26	Sens antihoraire	170	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-260-S-B80C-B-N-12-0-N	13339499
8,5	Rotation droite	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-080-D-B80C-B-N-12-0-N	13339483
8,5	Sens antihoraire	250	Ports européens à brides 30/13 / M6	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-080-S-B80C-B-N-12-0-N	13339493
16,5	Rotation droite	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-160-D-B80C-B-N-12-0-N	13339486
16,5	Sens antihoraire	230	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-160-S-B80C-B-N-12-0-N	13339496
19,5	Rotation droite	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-190-D-B80C-B-N-12-0-N	13339487
19,5	Sens antihoraire	210	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-190-S-B80C-B-N-12-0-N	13339497
22,5	Rotation droite	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-220-D-B80C-B-N-12-0-N	13339488
22,5	Sens antihoraire	190	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-220-S-B80C-B-N-12-0-N	13339498
31,5	Rotation droite	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-310-D-B80C-B-N-12-0-N	13339490
31,5	Sens antihoraire	130	Bride Européenne 40/19/M8	Ports européens à brides 30/13 / M6	2SP-A-310-S-B80C-B-N-12-0-N	13339500

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.