



WALVOIL 2SP-A Groupe 2, Bride : B80C (100x72 mm), arbre cylindrique 12 : 15 mm, raccords T : bride D

Caractéristiques

Dimension platine: Allemande (100x72 mm) ø 80 mm

Axe d'entraînement: Cylindrique 15 mm

Exécution (individuel/double): Simple

Type: Pompe à engrenages

Position des orifices: Côté

Joints: NBR

Joint d'arbre: Standard

Cylindrée cm³/r	Sens Rotation	Pression de service maximum bar	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Code	Article
4	Rotation droite	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-040-D-B80C-B- N-12-O-T	13339501
4	Sens antihoraire	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-040-S-B80C-B- N-12-O-T	13339511
6	Rotation droite	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-060-D-B80C-B- N-12-O-T	13339502
6	Sens antihoraire	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-060-S-B80C-B- N-12-O-T	13339512
11	Rotation droite	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-110-D-B80C-B- N-12-O-T	13339504
11	Sens antihoraire	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-110-S-B80C-B- N-12-O-T	13339514
14	Rotation droite	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-140-D-B80C-B- N-12-O-T	13339505
14	Sens antihoraire	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-140-S-B80C-B- N-12-O-T	13339515
26	Rotation droite	170	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-260-D-B80C-B- N-12-O-T	13339509
26	Sens antihoraire	170	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-260-S-B80C-B- N-12-O-T	13339519
8,5	Rotation droite	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-080-D-B80C-B- N-12-O-T	13339503
8,5	Sens antihoraire	250	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-080-S-B80C-B- N-12-O-T	13339513
16,5	Rotation droite	230	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-160-D-B80C-B- N-12-O-T	13339506
16,5	Sens antihoraire	230	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-160-S-B80C-B- N-12-O-T	13339516
19,5	Rotation droite	210	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-190-D-B80C-B- N-12-O-T	13339507
19,5	Sens antihoraire	210	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-190-S-B80C-B- N-12-O-T	13339517
22,5	Rotation droite	190	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-220-D-B80C-B- N-12-O-T	13339508
22,5	Sens antihoraire	190	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-220-S-B80C-B- N-12-O-T	13339518
31,5	Rotation droite	130	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-310-D-B80C-B- N-12-O-T	13339510
31,5	Sens antihoraire	130	Bride Allemande 40/20/M6	Bride Allemande 35/15/M6	2SP-A-310-S-B80C-B- N-12-O-T	13339520

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.