



BURKERT Electrovanne piloté 3/2 fig. 33060 séries 6012P polyamide normalement fermé action directe

Caractéristiques

Série: 6012
Type: 33060
Modèle: Electrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type C
Connecteur inclu: Non
Orifice: 1.2 mm
Valeur Kvs: 0.045 m³/h
Viscosité max.: 21 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Polyamide
Joint: FPM (FKM)

Caractéristiques [2]

Matériau du boîtier de bobine: Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Oui
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -10 °C à 60 °C
Température ambiante: De -10 °C à 40 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Raccordement entrée d'air	Dimension du raccord d'entrée d'air	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Puissance	Capacité de démarrage	Article
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341534
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		13341536
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341535
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340076
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		13307791
Fileté [Banjo]	1/4" [8]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340077
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341537
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Insert	6 mm	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13341538
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340078
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		13340080
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/4" [8]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13340079
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	24V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13339973
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	24V CC		4 W		13339974
Fileté [Banjo]	1/8" [6]	Taraudé [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC16 35150	230V CA	50Hz	4 W / 6 VA	9 VA	13339972

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.