



ECON® Purgeur pour radiateur Type: 2450 Laiton Exécution en équerre Pièce finale/taraudée

Caractéristiques

Type: 2450

Modèle: Pièce finale/taraudée

Matériau du boîtier: Laiton

Revêtement du surface: Nickelé

Exécution en équerre: Oui

Possibilité de drain: Non

Remplissable: Non

Matériau du présentoir de siège: Laiton

Matière interne: Laiton

Matériau d'écrou mobile: Laiton

Matériau du capot: Laiton


Type de commande: Allen

Préprogrammable: Oui

Verrouillable: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



DN	A	B	C	F	G
["]	mm	mm	mm	["]	["]
3/8	42,5	49	20,5	3/8	3/8
1/2	43	53	23	1/2	1/2
3/4	46	63	23	3/4	3/4

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	10bar
Max. temperature	120°C

Dimension de connexion du radiateur	Joint	Article
1/2" [15]	EPDM	11812875
3/4" [20]	EPDM	11812876
3/8" [10]	EPDM	11812874

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.