



WIKA Transmetteur de pression fig. 30008 inox filetage extérieur

Caractéristiques

Série: IS3

Type: 30008

Unité de pression: bar

Niveau de précision BFSL: 0.2 %

Élément de mesure: Couches minces

Type de membrane: À l'intérieur

Avec affichage: Non

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L

Matériau de la sonde: Acier inoxydable 316Ti

Pression max.: 75 bar

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Oui

Classe déflagrant: II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6

Approbations: ATEX IECEx, G/L

Température du fluide: De -20 °C à 80 °C

Température ambiante: De -20 à 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Plage de mesure	Classe de précision	Signal de sortie	Raccord	Dimension du raccordement process	Norme du raccordement taraudé	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Pression max. bar	Article
-1 / 1.5	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	4.5	13445923
0 / 0.25	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	0.75	13445904
0 / 0.4	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	1.2	13445910
0 / 0.6	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	1.8	13445905
0 / 2.5	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	7.5	13445908
0 / 4	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	12	13445912
0 / 6	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	18	13445911
0 / 10	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	30	13445906
0 / 16	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	48	13445907
0 / 25	0.5 %	4 à 20mA	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Fiche EN 175301-803 type A	Acier inoxydable	75	13445909

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.