TA Robinet de démarrage Série: STAD Type: 26123N Statique AMETAL Taraudé (BSPP)



Caractéristiques

Série: STAD
Type: 26123N
Matériau du boîtier: AMETAL
Catégorie de qualité: Laiton résistant à la dézincification
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type d'engin, d'outillage: Statique
Application: Eau de chauffage central
Avec nipples de mesure: Oui
Matiériau du clapet: AMETAL
Matière de l'axe: AMETAL

Matière du chapeau: AMETAL
Matériau d'embout: AMETAL
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 120 °C
Avec purge: Oui
Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Joint	Article
3/8" (10)	PN20	90 / 1320	1.32	0.09 / 1.32	EPDM	13416282
1/2" (15)	PN20	120 / 2300	2.3	0.12 / 2.3	EPDM	13416283
3/4" (20)	PN20	520 / 5370	5.37	0.52 / 5.37	EPDM	13416284
1" (25)	PN20	580 / 8430	8.43	0.58 / 8.43	EPDM	13416286
1.1/4" (32)	PN20	1160 / 13600	13.6	1.16 / 13.6	EPDM	13416287
1.1/2" (40)	PN20	1880 / 20200	20.2	1.88 / 20.2	EPDM	13416288
2" (50)	PN20	2440 / 31600	31.6	2.44 / 31.6	EPDM	13416289

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3466429582932089_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be