KERN Balance à plateau type SFE

Balance plate-forme type SFE

Balance plateforme solide avec homologation d'étalonnage

Convient parfaitement pour une utilisation durable dans un environnement industriel.

Pour les applications nécessitant un étalonnage, commander l'étalonnage, l'étalonnage initial ultérieur n'est pas possible.

Protection contre la poussière et les projections d'eau IP 65

Afficheur et plateau en acier inoxydable.

Soubassement peinture acier.

Balances avec plage de tolérance (Checkweighing):

Fonctionnement sur accu de série, durée de service 35 heures sans rétroéclairage.

Cellule de pesée en aluminium, revêtement en silicone.

Plage de température ambiante admissible -10 °C à +40 °C.

| Modèle | Division | Puissance de levage | Article |
|--------------|----------|---------------------|----------|
| | g | kg | |
| SFE 30K10IPM | 10 | 30 | 12963218 |
| SFE 60K20IPM | 20 | 60 | 12963198 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3497498490540236_FR_12.05.2024