



## ECON® Obturateur reversible Type: 1579 Acier inoxydable Bride

### Caractéristiques

**Type:** 1579

**Norme:** EN (DIN)

**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable

**Catégorie de qualité:** ASTM A351 CF8M

**Raccord:** Bride

**Norme de face à face:** Norme du fabricant

**Joint:** PTFE


### Caractéristiques [2]

**Matériau du vitre:** ASTM A351 CF8M

**Matériau de la valve écrou:** ASTM A351 CF8M

**Matière du chapeau:** ASTM A351 CF8M

**Matière du joint du couvercle:** TFM1600



| DN<br>["] | L<br>mm | H<br>mm | A<br>mm | S<br>mm | M<br>mm | Drain plug<br>["] | Weight<br>[kg] |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 50        | 154     | 201     | 165     | 30      | 30      | 1/2"              | 20             |
| 65        | 154     | 211     | 185     | 32      | 30      | 1/2"              | 22             |
| 80        | 154     | 218     | 200     | 36      | 30      | 1/2"              | 24             |
| 100       | 162     | 252     | 235     | 36      | 36      | 1/2"              | 34             |
| 125       | 162     | 269     | 270     | 50      | 36      | 1/2"              | 44             |
| 150       | 162     | 292     | 285     | 50      | 36      | 1/2"              | 48             |
| 200       | 162     | 331     | 350     | 55      | 36      | 1/2"              | 75             |
| 250       | 200     | 355     | 405     | 70      | 36      | 1"                | 114            |
| 300       | 200     | 360     | 460     | 70      | 36      | 1"                | 120            |

| Size       | Pressure rating | -50/+23 | 50  | 70   | 100 | 120 | 150 | 175 | [°C]  |
|------------|-----------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| DN50-DN300 | PN10            | 9,8     | 7,4 | 5,5  | 3,9 | 3   | 1,8 | 1,2 | [bar] |
| DN50-DN300 | PN16            | 15,7    | 12  | 8,8  | 6,3 | 4,8 | 2,9 | 1,9 | [bar] |
| DN50-DN300 | PN25            | 24,5    | 18  | 13,8 | 9,8 | 7,6 | 2,9 | 1,9 | [bar] |

| Largeur nominale | Classe de pression | Classe de pression de la bride | Longueur totale<br>mm | Article  |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| DN50             | PN16               | PN16                           | 154                   | 13243710 |
| DN65             | PN16               | PN16                           | 154                   | 13243711 |
| DN80             | PN16               | PN16                           | 154                   | 13243712 |
| DN100            | PN16               | PN16                           | 162                   | 13243713 |
| DN100            | PN25               | PN25                           | 162                   | 13463194 |
| DN125            | PN16               | PN16                           | 162                   | 13243715 |
| DN125            | PN25               | PN25                           | 162                   | 13463192 |
| DN150            | PN16               | PN16                           | 162                   | 13243716 |
| DN200            | PN10               | PN10                           | 162                   | 13243717 |
| DN200            | PN16               | PN16                           | 162                   | 13463193 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Largeur nominale | Classe de pression | Classe de pression de la bride | Longueur totale<br>mm | Article  |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| DN250            | PN10               | PN10                           | 200                   | 13243718 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.