



LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2130 EN 1514-1



Caractéristiques

Série: CLIPPERLON

Type: 2130

Norme: EN 1514-1 IBC

Structure de matériel: PTFE expansé (ePTFE)

Marquage: Avec marquage

Plage de température: -240 / 230 °C

Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Alcalis forts, Acides forts (sauf fluorhydrique), Air (comprimé), Alcalis faibles, Lösungsmittel, Alcalis, Acide, Chlore, gazeux [7782-50-5], Hydrocarbures, Fluides frigorigènes, Cryogénique, Acides faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5]

Approbation selon: TA-Luft

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN10	PN10/40	46	18	1.5	13366437
DN10	PN10/40	46	18	2	13366527
DN10	PN10/40	46	18	3	13366412
DN15	PN10/40	51	22	1.5	13366438
DN15	PN10/40	51	22	2	13366480
DN15	PN10/40	51	22	3	13366413
DN20	PN10/40	61	27	1.5	13366439
DN20	PN10/40	61	27	2	13366481
DN20	PN10/40	61	27	3	13366404
DN25	PN10/40	71	34	1.5	13366440
DN25	PN10/40	71	34	2	13366482
DN25	PN10/40	71	34	3	13366405
DN32	PN10/40	82	43	1.5	13366441
DN32	PN10/40	82	43	2	13366483
DN32	PN10/40	82	43	3	13366406
DN40	PN10/40	92	49	1.5	13366442
DN40	PN10/40	92	49	2	13366484
DN40	PN10/40	92	49	3	13366407
DN50	PN10/40	107	61	1.5	13366443
DN50	PN10/40	107	61	2	13366471
DN50	PN10/40	107	61	3	13366392
DN65	PN10/40	127	77	1.5	13366444
DN65	PN10/40	127	77	2	13366485
DN65	PN10/40	127	77	3	13366408
DN80	PN10/40	142	89	1.5	13366445
DN80	PN10/40	142	89	2	13366486
DN80	PN10/40	142	89	3	13366409
DN100	PN10/16	162	115	1.5	13366446
DN100	PN10/16	162	115	2	13366487
DN100	PN10/16	162	115	3	13366403
DN100	PN25/40	168	115	3	13366414
DN100	PN25/40	168	115	1.5	13366447
DN100	PN25/40	168	115	2	13366503
DN125	PN10/16	192	141	1.5	13366448

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN125	PN10/16	192	141	2	13366488
DN125	PN25/40	194	141	3	13366416
DN125	PN10/16	192	141	3	13366415
DN125	PN25/40	194	141	1.5	13366449
DN125	PN25/40	194	141	2	13366504
DN150	PN10/16	218	169	1.5	13366450
DN150	PN10/16	218	169	2	13366489
DN150	PN25/40	224	169	3	13366417
DN150	PN10/16	218	169	3	13366410
DN150	PN25/40	224	169	1.5	13366451
DN150	PN25/40	224	169	2	13366505
DN200	PN10/16	273	220	3	13366418
DN200	PN25	284	220	3	13366419
DN200	PN40	290	220	3	13366420
DN200	PN10/16	273	220	1.5	13366452
DN200	PN10/16	273	220	2	13366490
DN200	PN25	284	220	1.5	13366453
DN200	PN25	284	220	2	13366506
DN200	PN40	290	220	1.5	13366454
DN200	PN40	290	220	2	13366513
DN250	PN10	328	273	1.5	13366455
DN250	PN10	328	273	2	13366491
DN250	PN40	352	273	3	13366424
DN250	PN25	340	273	3	13366423
DN250	PN10	328	273	3	13366421
DN250	PN16	329	273	3	13366422
DN250	PN16	329	273	1.5	13366456
DN250	PN16	329	273	2	13366497
DN250	PN25	340	273	1.5	13366457
DN250	PN25	340	273	2	13366507
DN250	PN40	352	273	1.5	13366458
DN250	PN40	352	273	2	13366514
DN300	PN10	378	324	1.5	13366459
DN300	PN10	378	324	2	13366492
DN300	PN16	384	324	3	13366426
DN300	PN10	378	324	3	13366425
DN300	PN25	400	324	3	13366427
DN300	PN40	417	324	3	13366428
DN300	PN16	384	324	1.5	13366460
DN300	PN16	384	324	2	13366498
DN300	PN25	400	324	1.5	13366461
DN300	PN25	400	324	2	13366508
DN300	PN40	417	324	1.5	13366462
DN300	PN40	417	324	2	13366515
DN350	PN10	438	356	1.5	13366463
DN350	PN10	438	356	2	13366493
DN350	PN16	444	356	3	13366430
DN350	PN40	474	356	3	13366432
DN350	PN25	457	356	3	13366431
DN350	PN10	438	356	3	13366429
DN350	PN16	444	356	1.5	13366464
DN350	PN16	444	356	2	13366499

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN350	PN25	457	356	1.5	13366465
DN350	PN25	457	356	2	13366509
DN350	PN40	474	356	1.5	13366466
DN350	PN40	474	356	2	13366516
DN400	PN10	489	407	1.5	13366467
DN400	PN10	489	407	2	13366494
DN400	PN16	495	407	3	13366434
DN400	PN10	489	407	3	13366433
DN400	PN25	514	407	3	13366435
DN400	PN40	546	407	3	13366436
DN400	PN16	495	407	1.5	13366468
DN400	PN16	495	407	2	13366500
DN400	PN25	514	407	1.5	13366469
DN400	PN25	514	407	2	13366510
DN400	PN40	546	407	1.5	13366470
DN400	PN40	546	407	2	13366517
DN450	PN10	539	458	1.5	13366529
DN450	PN10	539	458	2	13366528
DN450	PN16	555	458	3	13366533
DN450	PN40	571	458	3	13366539
DN450	PN25	564	458	3	13366536
DN450	PN10	539	458	3	13366530
DN450	PN16	555	458	1.5	13366532
DN450	PN16	555	458	2	13366531
DN450	PN25	564	458	1.5	13366535
DN450	PN25	564	458	2	13366534
DN450	PN40	571	458	1.5	13366538
DN450	PN40	571	458	2	13366537
DN500	PN10	594	508	1.5	13366472
DN500	PN10	594	508	2	13366495
DN500	PN10	594	508	3	13366411
DN500	PN25	624	508	3	13366523
DN500	PN40	628	508	3	13366525
DN500	PN16	617	508	3	13366521
DN500	PN16	617	508	1.5	13366474
DN500	PN16	617	508	2	13366501
DN500	PN25	624	508	1.5	13366476
DN500	PN25	624	508	2	13366511
DN500	PN40	628	508	1.5	13366478
DN500	PN40	628	508	2	13366518
DN600	PN10	695	610	1.5	13366473
DN600	PN10	695	610	2	13366496
DN600	PN16	734	610	3	13366522
DN600	PN40	747	610	3	13366526
DN600	PN25	731	610	3	13366524
DN600	PN10	695	610	3	13366520
DN600	PN16	734	610	1.5	13366475
DN600	PN16	734	610	2	13366502
DN600	PN25	731	610	1.5	13366477
DN600	PN25	731	610	2	13366512
DN600	PN40	747	610	1.5	13366479
DN600	PN40	747	610	2	13366519

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.