



ACS Transmetteur de pression fig. 3248 inox filetage extérieur

Caractéristiques

Série: PS4SK

Type: 3248

Unité de pression: bar

Élément de mesure: Céramique

Type de membrane: À l'intérieur

Avec affichage: Oui

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable
316L/316Ti

Joint: FPM (FKM)

Matériau de la sonde: Céramique Al₂O₃ - 96 %

Matériau d'exposition: PA

Pression max.: 800 bar

Classe de protection (Valeur IP): IP65/IP67

Antidéflagrant: Non

Température du fluide: De -40 à 100 °C

Température ambiante: De -40 à 85 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons

Plage de mesure	Classe de précision	Signal de sortie	Raccord	Dimension du raccordement process	Norme du raccordement taraudé	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Pression max. bar	Article
0 / 0.25	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	0.75	13160771
0 / 0.4	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	1.2	13160804
0 / 1	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	3	13160806
0 / 1	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	3	13160807
0 / 2.5	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	6	13160808
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	15	13160809
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	15	13160810
0 / 6	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	15	13160811
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	20	13160812
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	20	13160813
0 / 16	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	40	13160815
0 / 16	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	40	13160816
0 / 25	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	40	13160817
0 / 25	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	40	13160818
0 / 40	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	100	13160819
0 / 40	0.5 %	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 5 pôles M12x1	Acier inoxydable	100	13160820
0 / 60	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	100	13160833
0 / 100	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	200	13160834
0 / 160	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	400	13160835
0 / 250	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	400	13160836

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Plage de mesure	Classe de précision	Signal de sortie	Raccord	Dimension du raccordement process	Norme du raccordement taraudé	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Pression max. bar	Article
0 / 400	0.5 %	4 - 20 mA 1 x PNP transistor	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	EN 837	10.5 - 35V DC	Fiche à 4 pôles M12 x 1	Acier inoxydable	800	13160837

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.