




VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile DVGW (gaz) A souder bout à bout PN10/16

Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy, PN16.



Caractéristiques

Série: BETA® 300

Type: 21118

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)

Raccord: A souder bout à bout

Norme du raccordement à souder: SDR 11

Type de joint d'axe: O-ring

Matière de la pelle: Fonte ductile revêtu elastomère

Matière de l'axe: 1.4057

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: NBR

Matière du chapeau: EN-JS1030

Matière du joint de chapeau: NBR

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 50 °C

Approbations: DVGW

DVGW (gaz): Oui

Application

- Pour le gaz (terre).
- Adapté pour un montage souterrain et aérien.
- Recommandé dans: Renouvelables et énergies nouvelles

Informations techniques

- Avec homologation DVGW pour le gaz.
- Joint torique triple.
- Construction durable avec des développements innovants tels que des manchons coulissants en plastique autour des glissières garantissant un couple de fonctionnement faible.
- Revêtement époxy conforme aux directives GSK, min. 300 µm, jaune.
- Adapté au vide jusqu'à 90 %.

Options

- Disponible avec volant (type 21110), engrenage à vis sans fin ou tige rallongée avec kit d'installation (type 21111).
- Disponible avec transmission pneumatique, électrique ou hydraulique.
- Disponible avec boîtier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de chapeau	Joint	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
		mm			mm				bar	
EN-JS1030	DN50	63	PN16	Norme du fabricant	566	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450100
EN-JS1030	DN80	90	PN16	Norme du fabricant	740	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450101
EN-JS1030	DN100	110	PN16	Norme du fabricant	775	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450102
EN-JS1030	DN100	125	PN16	Norme du fabricant	775	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450103
EN-JS1030	DN125	140	PN16	Norme du fabricant	862	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450104
EN-JS1030	DN150	160	PN16	Norme du fabricant	902	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450105
EN-JS1030	DN150	180	PN16	Norme du fabricant	982	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450106
EN-JS1030	DN200	225	PN10	Norme du fabricant	1099	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	10	13450107
EN-JS1030	DN200	225	PN16	Norme du fabricant	1129	Bout d'arbre nu	Chapeau boulonné	NBR	16	13450108

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.