




COOPER Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Série: 100

Roulements fixes [GR]

La bague extérieure du roulement fixe [GR] a des épaulements solidaires avec le chemin de roulement, tandis que l'ensemble de la bague intérieure réalise la même fonction au moyen d'épaulements endurcis sur les bagues de serrage ou épaulements incorporés similaires. L'objectif principal de ce type de roulement est de placer dans l'axe les parties rotatives de la machine ou de l'équipement en absorbant les charges radiales et les poussées axiales. Les deux moitiés de la bague intérieure sont alignées avec précision par des bagues de serrage.



Roulements Libres [EX]

Le roulement Libre [EX] a un chemin de roulement à bague extérieure lisse. Ce roulement n'accepte que les charges radiales. La bague intérieure est fixée sur l'arbre et se déplace dans l'axe lorsqu'une dilatation ou une contraction de l'arbre se produit. Le roulement Libre Cooper n'offre virtuellement aucune résistance au mouvement axial. Comme les rouleaux du roulement tournent sur une bague externe à section plate.

Caractéristiques

Série: 100

Type: B

Constructeur ID	Diamètre d'arbre	Diamètre d'arbre	Diamètre extérieur	Largeur	Largeur de la bague extérieure	Type de roulement	Jeu de roulement	Article
	mm	in	mm	mm	mm			
100B215EX		2.15/16	114.3	48	27	Type flottant	CN [normal]	13380581
100B215GR		2.15/16	114.3	48	27	Type fixe	CN [normal]	13380580
100B300EX		3	114.3	48	27	Type flottant	CN [normal]	13380582
100B300GR		3	114.3	48	27	Type fixe	CN [normal]	13380583
100B400EX		4	152.4	65	38.9	Type flottant	CN [normal]	13380584
100B508EX		5.1/2	222.25	90	54	Type flottant	CN [normal]	13380627
100B508GR		5.1/2	222.25	90	54	Type fixe	CN [normal]	13380628
100B507EX03		5.7/16	222.25	90	54	Type flottant	C3	13380635
100B75MEX	75		114.3	48	27	Type flottant	CN [normal]	13380600
100B75MGR	75		114.3	48	27	Type fixe	CN [normal]	13380599
100B85MGR	85		133.35	60	31.8	Type fixe	CN [normal]	13380598
100B100MEX	100		152.4	65	38.9	Type flottant	CN [normal]	13380596
100B100MGR	100		152.4	65	38.9	Type fixe	CN [normal]	13380595
100B110MEX	110		174.62	80	45.3	Type flottant	CN [normal]	13380593
100B110MGR	110		174.62	80	45.3	Type fixe	CN [normal]	13380594
100B120MEX	120		203.2	85	46.9	Type flottant	CN [normal]	13380592
100B120MEX02	120		203.2	85	46.9	Type flottant	C2	13380767
100B120MGR	120		203.2	85	46.9	Type fixe	CN [normal]	13380591
100B125MGR	125		203.2	85	46.9	Type fixe	CN [normal]	13380797
100B130MEX02	130		203.2	85	46.9	Type flottant	C2	13380730
100B130MEX	130		203.2	85	46.9	Type flottant	CN [normal]	13380589
100B130MGR03	130		203.2	85	46.9	Type fixe	C3	13380760
100B130MGR	130		203.2	85	46.9	Type fixe	CN [normal]	13380590
100B140MEX02	140		222.25	90	54	Type flottant	C2	13380740
100B140MEX	140		222.25	90	54	Type flottant	CN [normal]	13380588
100B140MGR	140		222.25	90	54	Type fixe	CN [normal]	13380587
100B150MEX	150		241.3	90	55.6	Type flottant	CN [normal]	13380585
100B150MGR	150		241.3	90	55.6	Type fixe	CN [normal]	13380586

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.