


WALVOIL Einstellbare Absenkventil VRD



Caractéristiques

Version: Soupape de descente

Type de valve: Ajustable



Pression de service maximum bar	Flux d'huile maximale l/min	Plage de réglage	Raccords	Article
300	10	1,0 - 1,6 L/min	1/4" BSP	12560979
300	10	1,6 - 2,5 L/min	1/4" BSP	12560980
300	10	2,5 - 4,0 L/min	1/4" BSP	12560981
300	10	4,0 - 6,3 L/min	1/4" BSP	12560982
300	10	6,3 - 10 L/min	1/4" BSP	12560983
300	25	2,5 - 4,0 L/min	3/8" BSP	12497214
300	25	4,0 - 6,3 L/min	3/8" BSP	12560967
300	25	6,3 - 10 L/min	3/8" BSP	12560968
300	25	10 - 16 L/min	3/8" BSP	12560969
300	25	16 - 25 L/min	3/8" BSP	12560970
300	67	16 - 21 L/min	1/2" BSP	12497215
300	67	21 - 28 L/min	1/2" BSP	12560971
300	67	28 - 37 L/min	1/2" BSP	12560972
300	67	37 - 50 L/min	1/2" BSP	12560973
300	67	50 - 67 L/min	1/2" BSP	12560974
300	150	37 - 50 L/min	3/4" BSP	12560975
300	150	37-50 L/min	3/4" BSP	12497216
300	150	67 - 90 L/min	3/4" BSP	12560976
300	150	90 - 120 L/min	3/4" BSP	12560977
300	150	120 - 150 L/min	3/4" BSP	12560978

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.