


DANFOSS Soupape de freinage 1CER



Caractéristiques

Version: Vissez valves à cartouche

Type de valve: Chambre à ressort unique libéré en interne



Rapport de pression de pilotage	Cavité mm	Pression de service maximum bar	Flux d'huile maximale l/min	Plage de réglage	Article
1:2,5	A6610	420	30	100 - 350 bar	12051928
1:4	A6610	420	30	100 - 350 bar	12051929
1:4	A12336	420	90	70 - 225 bar	12051935
1:4	A12336	420	90	200 - 350 bar	12051936
1:4	A20081	420	140	140 - 250 bar	12051949
1:4	A20081	420	140	220 - 330 bar	12051951
1:4	A20081	420	140	310 - 420 bar	12051953
1:6	A20081	420	140	310 - 420 bar	12051954

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.