


DANFOSS Soupape de freinage 1CE



Caractéristiques

Version: Vissez valves à cartouche

Type de valve: Single standard (pour la soupape à centre ouvert)



Rapport de pression de pilotage	Cavité mm	Pression de service maximum bar	Flux d'huile maximale l/min	Plage de réglage	Article
1:10	A6610	350	30	100 - 210 bar	12051924
1:10	A6610	350	30	120 - 350 bar	12051927
1:2,5	A6610	350	30	70 - 210 bar	12051923
1:2,5	A6610	350	30	100 - 350 bar	12051925
1:3	A22903	350	20	100 - 230 bar	12051917
1:3	A22903	350	20	200 - 350 bar	12051920
1:3,5	A877	350	120	70 - 350 bar	12051939
1:4	A6935	350	300	70 - 350 bar	12051955
1:4	A12336	350	90	70 - 225 bar	12051931
1:4	A12336	350	90	200 - 350 bar	12051933
1:4	A12336	350	90	200 - 350 bar	12051934
1:4	A20081	350	140	140 - 250 bar	12051943
1:4	A20081	350	140	220 - 330 bar	12051945
1:4	A20081	350	140	310 - 420 bar	12051947
1:4,5	A22903	350	20	100 - 230 bar	12051918
1:4,5	A22903	350	20	200 - 350 bar	12051921
1:5	A6610	350	30	70 - 210 bar	11946067
1:5	A6610	350	30	100 - 350 bar	12051926
1:6	A20081	350	140	140 - 250 bar	12051944
1:6	A20081	350	140	220 - 330 bar	12051946
1:8	A877	350	120	70 - 350 bar	12051940
1:8	A6935	350	300	70 - 350 bar	12051956
1:8	A12336	350	90	70 - 225 bar	12051932
1:8	A22903	350	20	200 - 350 bar	12051922

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.