LEDUC Balgaccumulator ACS/ACSL

Caractéristiques

Réparable: Non
Ratio max. de pression: 1:4 - 1:8
Type: Accumulateur à soufflet ACSL

Volume l	Raccords	Raccordement de gaz	Diamètre mm	Options	Article
0,7	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590769
0,7	1/2" BSP - M33x1,5	M 28x1.5	108	Precharge = 40 bar	12955589
0,7	1/2" BSP	M 28x1.5	114		12590763
1 1/2	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590771
1 1/2	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590765
1	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590770
1	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590764
2,5	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590773
2,5	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590767
2	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590772
2	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590766
4	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590774
4	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590768

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4026386266613976_FR_13.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be