Raccord à coquilles pour vapeur en acier type SHM-HP/ EN14423 - fileté

Caractéristiques

Type: SHM-HP
Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Aluminium
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male

Caractéristiques (2)

Extrémité de raccordement: Surface d`étanchéité
Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: -30 / 232 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service	Pression de travail maximum	Article
		bar	psi	
3/4"	DN15	18	261	10070386
1/2"	DN15	18	261	10070381
3/4"	DN19	18	261	10039027
1"	DN19	18	261	11024952
1"	DN25	18	261	10070394
1"	DN25	18	261	10070397
1.1/4"	DN32	18	261	10070400
1.1/2"	DN38	18	261	10070406
2"	DN50	18	261	10070412
3/4"	DN19	18	261	10039028
1.1/4"	DN32	18	261	10070403
1.1/2"	DN38	18	261	10070409
2"	DN50	18	261	10070415

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4026386266615165_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be