



AKZO raccord en pe, cannelé, avec filetage mâle

Raccord dextrogyre AKZO, noir

- Raccord AKZO en polyéthylène (PE) pour le transport de produits chimiques toxiques, tels que les acides inorganiques, les acides basiques, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et le chlorure de fer. Si un joint est utilisé, celui-ci doit toujours être composé de Viton®.
 - Les raccords AKZO se composent de 2 parties : Une bride AKZO montée sur le réservoir avec collet et filetage extérieur.
 - Un embout de tuyau AKZO monté sur le tuyau pour produits chimiques avec bagues de serrage de sécurité et écrou de raccord.
 - Les spécialistes compétentes d'ERIKS vous apportent toute l'aide nécessaire dans le choix du bon tuyau.
- Dans les années 1980, ERIKS a développé, en partenariat avec KNZ (ancienne société Koninklijke Nederlandse Zout), un raccord et un camion-citerne spécial pour le transbordement de marchandises. Le filetage utilisé, autrefois trapézoïdal, est ensuite devenu métrique.
- Le raccord AKZO est disponible de série en deux dimensions : DN50 : M88 x 8 avec filetage dextrogyre, noir
- DN80 : M110 x 8 avec filetage dextrogyre, noir

Outre les raccords standard, des bouchons borgnes, bouchons de fermeture, connecteurs et adaptateurs doubles sont disponibles pour les raccords AKZO DN50 et DN80 sur les filetages BSP ou NPT.

Raccord AKZO lévogyre, blanc, pour hypochlorite de sodium

Le raccord AKZO avec filetage lévogyre est disponible pour l'hypochlorite de sodium, également appelé hypochlorite sodique ou chlorique, dissous dans l'eau. Afin d'éviter la confusion avec le filetage dextrogyre, le filetage pour hypochlorite de sodium est muni d'un filetage lévogyre et fabriqué en blanc.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: PE
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: AKZO Filetage extérieur

Caractéristiques [2]

Extrémité de raccordement: Filetage droit, noir
Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: Lisse, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: 0 / 25 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN50 - M88x8	DN50	10	145	11386129
DN80 - M110x8	DN80	10	145	11386132
DN50 - M88x8	DN50	10	145	11386133

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.