



FESTO Filtre à charbon actif MS4

Caractéristiques

Série: MS4

Température ambiante: -10 / 60 °C

Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression

| Constructeur ID | Raccord | Protection de cuve | Direction du débit | Débit maximum l/min | Température ambiante °C | Matériau de la cuve | Article |
|-----------------|---------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| MS4-LFX-1/4-U | G1/4 | Intégré | à gauche ? à droite | 360 | -10 / 60 | Métal | 23282850 |
| MS4-LFX-1/4-R-Z | G1/4 | Plastique | à droite ? à gauche | 360 | -10 / 60 | Plastique | 11645813 |
| MS4-LFX-1/4-R | G1/4 | Plastique | à gauche ? à droite | 360 | -10 / 60 | Plastique | 11645812 |
| MS4-LFX-1/8-U | G1/8 | Intégré | à gauche ? à droite | 360 | -10 / 60 | Métal | 11647863 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.