



FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton Taraudé (BSPP) PN30

Caractéristiques

Série: QH

Forme de construction: 2 voies

Matériau du boîtier: Laiton

Raccord: Taraudé (BSPP)

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Commande manuelle	Matériau de l'actionneur	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
1/4" [8]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	23210159
3/8" [10]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	23210160
1/2" [15]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	23210161
3/4" [20]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	23210162
1" [25]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	23210163
1.1/2" [40]	ISO 228-1	PN30	Levier	Aluminium	-20	180	11626710
							23210165
							23210164
							23286557
							11630369

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.