



FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable Bride PN16/40

Caractéristiques

Série: VZBC

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 1 pièce

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Raccord: Bride

Norme platine de raccordement: ISO 5211

Largeur nominale	Classe de pression	Commande manuelle	Dimension platine	Dimension platine 2	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN15	PN40	Bout d'arbre nu	F03	F04	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168379
DN20	PN40	Bout d'arbre nu	F03	F04	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168389
DN25	PN40	Bout d'arbre nu	F04	F05	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	13475632
DN32	PN40	Bout d'arbre nu	F04	F05	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168401
DN40	PN40	Bout d'arbre nu	F05	F07	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168409
DN50	PN40	Bout d'arbre nu	F05	F07	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168419
DN65	PN16	Bout d'arbre nu	F07		Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168428
DN80	PN16	Bout d'arbre nu	F07		Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168431
DN100	PN16	Bout d'arbre nu	F07	F10	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14168444

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.