



FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBA Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effet Taraudé (BSPP) PN63

Caractéristiques

Série: VZBA

Forme de construction: 3 voies

Construction du corps: 4 pièces

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Raccord: Taraudé (BSPP)

Commande: à commande pneumatique

Principe de fonctionnement: Simple effet

Matériau du joint de corps: PTFE

Largeur nominale	Classe de pression	Dimension platine	Dimension platine 2	Type de passage	Matériau de la sphère	Matériau du siège	Matériau de l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
1/4" [8]	PN63				Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable			14169459
1/4" [8]	PN63	F03	F04	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169467
3/8" [10]	PN63	F03	F04	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169460
3/8" [10]	PN63	F03	F04	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169468
3/8" [10]	PN63			Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable			14169461
3/8" [10]	PN63			Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable			14169469
1/2" [15]	PN63	F03	F04	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169470
3/4" [20]	PN63	F04	F05	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169463
3/4" [20]	PN63	F04	F05	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169473
1" [25]	PN63	F04	F05	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169465
1" [25]	PN63	F04	F05	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169475
1.1/4" [32]	PN63	F04	F05	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169486
1.1/4" [32]	PN63	F04	F05	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169488
1.1/2" [40]	PN63	F04	F05	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169495
2" [50]	PN63	F05	F07	Passage en T	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	14169498
2" [50]	PN63	F05	F07	Passage en L	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	-10	200	13359505

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.