FESTO Pince à serrage concentrique DHDS

Caractéristiques

Série: DHDS

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
DHDS-16-A-NC	16	Double effet	2.5	M3			4 / 8	12267058
DHDS-16-A	16	Double effet	2.5	M3	87	120	2 / 8	12267057
DHDS-32-A-NC	32	Double effet	3.9	M5			4 / 8	12267060
DHDS-32-A	32	Double effet	3.9	M5	345	405	2 / 8	12267059
DHDS-50-A	50	Double effet	6	G1/8	750	840	2 / 8	12267061
DHDS-50-A-NC	50	Double effet	6	G1/8			4 / 8	12267062

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373605 34_FR_18.05.2024