



FESTO Pince à serrage concentrique HGDD

Caractéristiques

Série: HGDD

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
HGDD-35-A-G2	35	Double effet	4	M5			4 / 8	14167290
HGDD-35-A-G1	35	Double effet	4	M5			4 / 8	14167293
HGDD-35-A	35	Double effet	4	M5	336	366	3 / 8	14171686
HGDD-40-A-G1	40	Double effet	6	M5			4 / 8	14167300
HGDD-40-A	40	Double effet	6	M5	600	648	3 / 8	14171687
HGDD-40-A-G2	40	Double effet	6	M5			4 / 8	14167296
HGDD-50-A-G2	50	Double effet	8	G1/8			4 / 8	14167303
HGDD-50-A-G1	50	Double effet	8	G1/8			4 / 8	14167306
HGDD-63-A-G2	63	Double effet	10	G1/8			4 / 8	14167311
HGDD-63-A	63	Double effet	10	G1/8	1659	1746	3 / 8	14171688
HGDD-63-A-G1	63	Double effet	10	G1/8			4 / 8	14167315
HGDD-80-A-G1	80	Double effet	12	G1/8			4 / 8	14167322
HGDD-80-A-G2	80	Double effet	12	G1/8			4 / 8	14167318
HGDD-80-A	80	Double effet	12	G1/8	2745	2829	3 / 8	14171689

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.